



Audi, A6, S6, RS6 4F, A6 3.0 TDI DPF quattro (176 кВт), 2008-

Производитель: Audi AG, Ingolstadt, Germany

Тип привода: привод на все колеса

Объём цилиндра: 2967 куб.см.

Выходная мощность: 240 ЛС / 176 кВт в 4000 Об/мин

Двигатель CDYA, CDYC

Дизельное топливо, 4-ход, 6 цилиндр, V, 4 клапанов/цил, Промежуточный охладитель турбонагнетателя, жидкостное охлаждение

Объём цилиндра: 2967 куб.см.

Выходная мощность: 240 л.с./176 кВт в 4000 об/мин

Режим: Нормальный

Смена 15000 км/12 мес.

Режим: Продленный интервал замены (макс.)

Смена 30000 км/24 мес.

Рекомендация OEM

круглый год

VW 507.00

SAE 5W-30

Рекомендации Castrol/BP

круглый год

EDGE 5W-30

Дифференциал,от автоматической коробки передач

Объем 1,1 литр

Режим: Нормальный

Рекомендация OEM

круглый год

VW G 052 145

SAE 75W-90

Рекомендации Castrol/BP

круглый год

Syntrax Long Life 75W-90

Коробка передач в блоке с главной передачей, автоматическая 09L

Автоматическая

Объем 9 литр

Перемещение вперед: 6

Перемещение назад: 1

Режим: Нормальный

Контроль 30000 км/24 мес.

Рекомендация OEM

круглый год

VW G 055 162

-

Рекомендации Castrol/BP

Аналог отсутствует

Раздаточная коробка, от АКПП

Объем 0,5 литр

Режим: Нормальный

Контроль 30000 км/24 мес.

Рекомендация OEM

круглый год

VW G 052 145

SAE 75W-90

Рекомендации Castrol/BP

круглый год

Syntrax Long Life 75W-90



Дифференциал, задний 0AR

Режим: Нормальный
Контроль 30000 км/24 мес.

<u>Рекомендация OEM</u>		
круглый год	VW G 052 145	SAE 75W-90

<u>Рекомендации Castrol/BP</u>	
круглый год	Syntrax Long Life 75W-90

Гидравлические тормоза/система сцепления

Режим: Нормальный
Смена 24 мес.

<u>Рекомендация OEM</u>		
круглый год	Тормозная жидкость, DOT 4 - ISO 4925 Part 6	-

<u>Рекомендации Castrol/BP</u>	
круглый год	React DOT 4 Low Temp

Усилитель рулевого управления

Режим: Нормальный

<u>Рекомендация OEM</u>		
круглый год	VW G 004 000	-

<u>Рекомендации Castrol/BP</u>	
круглый год	CHF

Система охлаждения

Объем Между мин и макс.: 0 литр

Режим: Нормальный

<u>Рекомендация OEM</u>		
круглый год	VW G 12 TL 774-G	-

<u>Рекомендации Castrol/BP</u>	
круглый год	Radical Si-OAT

Vehicles with extended drain intervals can be identified by the presence of the code QG1 on the vehicle identification plate. If this code is not present (or mentions code QG0 or QG2) only the normal drain intervals may be used!