





































Audi A4 2001 > MJ 2003





















Typ 8E VIN 8E.3A 000 001 - 8E.3A 999 999

e1 * 98/14 * 0151 * 03 - 05


















lit.	kW	Mod.					bar				
											
											
1,6	75		195/65 R15 91H	6,5J x 15 ET 33			2,1	2,1	2,5	2,5	
				7J x 15 ET 39							
			205/60 R15 91H	7J x 15 ET 39			2,1	2,1	2,5	2,5	
			205/65 R15 94H	7J x 15 ET 39			2,0	2,0	2,4	2,4	
			205/55 R16 91H	7J x 16 ET 42			2,1	2,1	2,5	2,5	
			215/55 R16 93H	7J x 16 ET 42			2,0	2,0	2,4	2,4	
				7,5J x 16 ET 45							
			235/45 R17 93V	7,5J x 17 ET 45			2,2	2,2	2,6	2,6	
			235/45 R17 93V	7,5J x 17 ET 43			2,2	2,2	2,6	2,6	
			235/40 R18 91V	8J x 18 ET 43			2,2	2,2	2,6	2,6	
		235/40 ZR18	8J x 18 ET 43			2,2	2,2	2,6	2,6		
	195/65 R15 91T M+S	6,5J x 15 ET 33			2,2	2,2	2,6	2,6			
























lit.	kW	Mod.					bar				
											
											
1,8	110		195/65 R15 91V	7J x 15 ET 39			2,4	2,4	2,8	2,8	
			205/60 R15 91V	7J x 15 ET 39			2,4	2,4	2,8	2,8	
			205/65 R15 94V	7J x 15 ET 39			2,3	2,3	2,7	2,7	
		f+A	205/55 R16 91W	7J x 16 ET 42			2,3	2,3	2,7	2,7	

			205/55 R16 91V	7J x 16 ET 42			2,3	2,3	2,7	2,7
	f+A	215/55 R16 93W	7J x 16 ET 42	7,5J x 16 ET 45			2,2	2,2	2,6	2,6
		215/55 R16 93V	7J x 16 ET 42	7,5J x 16 ET 45			2,2	2,2	2,6	2,6
	f+A	235/45 R17 93W	7,5J x 17 ET 45				2,2	2,2	2,6	2,6
		235/45 R17 93V	7,5J x 17 ET 45				2,2	2,2	2,6	2,6
	f+A	235/45 R17 93W	7,5J x 17 ET 43		7		2,2	2,2	2,6	2,6
		235/45 R17 93V	7,5J x 17 ET 43		7		2,2	2,2	2,6	2,6
	f+A	235/40 R18 91W	8J x 18 ET 43		7		2,2	2,2	2,6	2,6
		235/40 R18 91V	8J x 18 ET 43		7		2,2	2,2	2,6	2,6
		235/40 ZR18	8J x 18 ET 43		7		2,2	2,2	2,6	2,6
		195/65 R15 91H M+S	6,5J x 15 ET 33				2,4	2,4	2,8	2,8














lit.	kW	Mod.					bar				
											
											
1,8	120		205/55 R16 91W	7J x 16 ET 42			2,3	2,3	2,7	2,7	
		215/55 R16 93Y	7J x 16 ET 42			2,2	2,2	2,6	2,6		
			7,5J x 16 ET 45								
		235/45 R17 93Y	7,5J x 17 ET 45			2,2	2,2	2,6	2,6		
		235/45 R17 93Y	7,5J x 17 ET 43			2,2	2,2	2,6	2,6		
		235/40 R18 91Y	8J x 18 ET 43			2,2	2,2	2,6	2,6		
	235/40 ZR18	8J x 18 ET 43			2,2	2,2	2,6	2,6			
		205/55 R16 91H M+S	7J x 16 ET 42			2,3	2,3	2,7	2,7		




















lit.	kW	Mod.					bar		
									

											
1,8	140		215/55 R16 93Y	7J x 16 ET 42			2,2	2,2	2,6	2,6	
				7,5J x 16 ET 45							
			235/45 R17 93Y	7,5J x 17 ET 45			2,2	2,2	2,6	2,6	
			235/45 R17 93Y	7,5J x 17 ET 43			2,2	2,2	2,6	2,6	
			235/40 R18 91Y	8J x 18 ET 43			2,2	2,2	2,6	2,6	
		235/40 ZR18	8J x 18 ET 43			2,2	2,2	2,6	2,6		
			205/55 R16 91H M+S	7J x 16 ET 42			2,3	2,3	2,7	2,7	





















lit.	kW	Mod.					bar				
											
											
1,9 TDI	74		195/65 R15 91H	6,5J x 15 ET 33			2,4	2,4	2,8	2,8	
				7J x 15 ET 39							
			205/60 R15 91H	7J x 15 ET 39			2,4	2,4	2,8	2,8	
			205/65 R15 94H	7J x 15 ET 39			2,3	2,3	2,7	2,7	
			205/55 R16 91H	7J x 16 ET 42			2,3	2,3	2,7	2,7	
			215/55 R16 93H	7J x 16 ET 42			2,2	2,2	2,6	2,6	
				7,5J x 16 ET 45							
			235/45 R17 93V	7,5J x 17 ET 45			2,2	2,2	2,6	2,6	
			235/45 R17 93V	7,5J x 17 ET 43			2,2	2,2	2,6	2,6	
			235/40 R18 91V	8J x 18 ET 43			2,2	2,2	2,6	2,6	
235/40 ZR18	8J x 18 ET 43			2,2	2,2	2,6	2,6				
		195/65 R15 91T M+S	6,5J x 15 ET 33			2,4	2,4	2,8	2,8		














lit.	kW	Mod.					bar		
									

												
1,9 TDI	96		195/65 R15 91V	7J x 15 ET 39			2,4	2,4	2,8	2,8		
			205/60 R15 91V	7J x 15 ET 39			2,4	2,4	2,8	2,8		
			205/65 R15 94V	7J x 15 ET 39			2,3	2,3	2,7	2,7		
			205/55 R16 91V	7J x 16 ET 42			2,3	2,3	2,7	2,7		
			215/55 R16 93V	7J x 16 ET 42			2,2	2,2	2,6	2,6		
				7,5J x 16 ET 45								
			235/45 R17 93V	7,5J x 17 ET 45			2,2	2,2	2,6	2,6		
			235/45 R17 93V	7,5J x 17 ET 43	<u>7</u>		2,2	2,2	2,6	2,6		
			235/40 R18 91V	8J x 18 ET 43	<u>7</u>		2,2	2,2	2,6	2,6		
			235/40 ZR18	8J x 18 ET 43	<u>7</u>		2,2	2,2	2,6	2,6		
	195/65 R15 91T M+S	6,5J x 15 ET 33			2,4	2,4	2,8	2,8				


















lit.	kW	Mod.					bar				
											
											
2,0	96		195/65 R15 91V	7J x 15 ET 39			2,4	2,4	2,8	2,8	
			205/60 R15 91V	7J x 15 ET 39			2,4	2,4	2,8	2,8	
			205/65 R15 94V	7J x 15 ET 39			2,3	2,3	2,7	2,7	
			205/55 R16 91V	7J x 16 ET 42			2,3	2,3	2,7	2,7	
			215/55 R16 93V	7J x 16 ET 42			2,2	2,2	2,6	2,6	
				7,5J x 16 ET 45							
			235/45 R17 93V	7,5J x 17 ET 45			2,2	2,2	2,6	2,6	
			235/45 R17 93V	7,5J x 17 ET 43			2,2	2,2	2,6	2,6	
			235/40 R18 91V	8J x 18 ET 43			2,2	2,2	2,6	2,6	




















			235/40 ZR18	8J x 18 ET 43	<u>7</u>		2,2	2,2	2,6	2,6	
			195/65 R15 91T M+S	6,5J x 15 ET 33			2,4	2,4	2,8	2,8	

lit.	kW	Mod.					bar				
											
											
2,0	110		195/65 R15 91V	7J x 15 ET 39			2,4	2,4	2,8	2,8	
			205/60 R15 91V	7J x 15 ET 39			2,4	2,4	2,8	2,8	
			205/65 R15 94V	7J x 15 ET 39			2,3	2,3	2,7	2,7	
			205/55 R16 91V	7J x 16 ET 42			2,3	2,3	2,7	2,7	
			215/55 R16 93V	7J x 16 ET 42			2,2	2,2	2,6	2,6	
				7,5J x 16 ET 45							
			235/45 R17 93V	7,5J x 17 ET 45			2,2	2,2	2,6	2,6	
			235/45 R17 93V	7,5J x 17 ET 43	<u>7</u>		2,2	2,2	2,6	2,6	
			235/40 R18 91V	8J x 18 ET 43	<u>7</u>		2,2	2,2	2,6	2,6	
			235/40 ZR18	8J x 18 ET 43	<u>7</u>		2,2	2,2	2,6	2,6	
			195/65 R15 91H M+S	6,5J x 15 ET 33			2,4	2,4	2,8	2,8	

lit.	kW	Mod.					bar				
											
											
2,4	120 125		205/55 R16 91W	7J x 16 ET 42			2,6	2,6	3,1	3,1	
			215/55 R16 93W	7J x 16 ET 42			2,2	2,2	2,6	2,6	
				7,5J x 16 ET 45							
			235/45 R17 93W	7,5J x 17 ET 45			2,2	2,2	2,6	2,6	
			235/45 R17 93W	7,5J x 17 ET 43	<u>7</u>		2,2	2,2	2,6	2,6	

			235/40 R18 91W	8J x 18 ET 43	Z		2,2	2,2	2,6	2,6
			235/40 ZR18	8J x 18 ET 43	Z		2,2	2,2	2,6	2,6
			205/55 R16 91H M+S	7J x 16 ET 42			2,6	2,6	3,1	3,1

lit.	kW	Mod.					bar				
											
											
2,5 TDI	114		205/55 R16 91W	7J x 16 ET 42			2,6	2,6	3,1	3,1	
	120		215/55 R16 93Y	7J x 16 ET 42			2,2	2,2	2,6	2,6	
	132			7,5J x 16 ET 45							
			235/45 R17 93Y	7,5J x 17 ET 45			2,2	2,2	2,6	2,6	
			235/45 R17 93Y	7,5J x 17 ET 43	Z		2,2	2,2	2,6	2,6	
			235/40 R18 91Y	8J x 18 ET 43	Z		2,2	2,2	2,6	2,6	
		235/40 ZR18	8J x 18 ET 43	Z		2,2	2,2	2,6	2,6		
			205/55 R16 91H M+S	7J x 16 ET 42			2,6	2,6	3,1	3,1	

lit.	kW	Mod.					bar				
											
											
3,0	160		215/55 R16 93Y	7J x 16 ET 42			2,3	2,3	2,7	2,7	
	162			7,5J x 16 ET 45							
			235/45 R17 93Y	7,5J x 17 ET 45			2,2	2,2	2,6	2,6	
			235/45 R17 93Y	7,5J x 17 ET 43			2,2	2,2	2,6	2,6	
			235/40 R18 91Y	8J x 18 ET 43			2,2	2,2	2,6	2,6	
		235/40 ZR18	8J x 18 ET 43			2,2	2,2	2,6	2,6		
		205/55 R16 91H M+S	7J x 16 ET 42			2,6	2,6	3,1	3,1		

MJ 2003



Ø 112 mm



5 x 120 Nm



Stahl (Steel)

8E0 601 027 7BG/3BA

6,5J x 15 H2 ET33

max. 625 kg



Stahl (Steel)

8E0 601 027 D 7EN

7J x 16 H2 ET42

max. 625 kg



Stahl (Steel)

4D0 601 025 C5E/Z7P

7J x 16 H2 ET42

max. 625 kg



8E0 601 025 F 7BF

7 J x 16 H2 ET42

max. 620 kg



Stahl (Steel)

8E0 601 027 7BG/3BA

6,5J x 15 H2 ET33

max. 625 kg



8E0 601 025 C1W

7 J x 15 H2 ET39

max. 590 kg



8E0 601 025 B C2F

7J x 16 H2 ET42

max. 625kg



8E0 601 025 T CA1

7J x 16 H2 ET42

max. 625 kg



8E0 601 025 F CB1

7 J x 16 H2 ET42

max. 625 kg



8E0 601 025 H C2E

7,5J x 16 H2 ET45

max. 625 kg



8E0 601 025 D CA4

7,5 J x 16 H2 ET45

max. 625 kg




8E0 601 025 J CD0

7,5 J x 17 H2 ET45

max. 625 kg



<p>8E0 601 025 E C1X</p> <p>7,5 J x 17 H2 ET45</p> <p>max. 625 kg</p> 	<p>4F0 601 025 K C1X</p> <p>7,5 J x 17 H2 ET45</p> <p>max. 690 kg</p> 		
--	---	--	--

Quattro GmbH 

<p>8E0 601 025 AC CL6</p> <p>7,5J x 17 H2 ET43</p> <p>max. 600 kg</p> 	<p>8D0 601 025 R C0X</p> <p>7,5J x 17 H2 ET43</p> <p>max. 640 kg</p> 	<p>8E0 601 025 AK CH9</p> <p>8J x 18 H2 ET43</p> <p>max. 635 kg</p> 	<p>8E0 601 025 AT CG2</p> <p>8J x 18 H2 ET43</p> <p>max. 625 kg</p> 
<p>8E0 601 025 AN CJ2</p> <p>8J x 18 H2 ET43</p> <p>max. 700 kg</p> 	<p>4E0 601 025 AB CL7</p> <p>8J x 18 H2 ET43</p> <p>max. 720 kg</p> 	<p>4D0 601 025 AC C1J</p> <p>8J x 18 H2 ET43</p> <p>max. 640 kg</p> 	

Liste der Fußnoten

- 1) Eintrag in Fahrzeugpapiere erforderlich.
- 2) Reifen nicht mehr erhältlich. Fahrzeug muss auf andere freigegebene Reifen umgerüstet werden.
- 3) Auszug aus Typgenehmigung vorhanden.
- 4) Gutachten vorhanden.
- 5) Nicht bei allen Fahrzeugen in den Fahrzeugpapieren eingetragen.
- 6) Nur zulässig wenn werksseitig in den Fahrzeugpapieren eingetragen.
- 7) Nur zulässig in Verbindung mit Pr. Nr. FQ1 oder FQ2, Räder der Quattro GmbH. Bei Nachrüstung Auflagen gemäß Gutachten beachten.
- 8) Räder der Quattro GmbH, keine Verbindung mit PR- Nummer FQ1 oder FQ2.
- 9) Nicht belegt
- 10) Nur mit werksseitiger Reifendruckkontrolle oder Reifenkontrollanzeige zulässig.
- 11) Nur zulässig mit Seriendomstrebe.
- 12) Nur zulässig bei Fahrzeugen mit Allradantrieb.
- 13) Nur zulässig wenn Lenkgetriebe mit Lenkhubbegrenzung montiert ist.
- 14) Nicht belegt.
- 15) Nicht belegt.
- 16) Nicht belegt.
- 17) Nicht belegt.
- 18) Nicht belegt.
- 19) Nicht belegt.
- 20) Auf ausreichenden Freigang der Räder zu den Kotflügelausschnitten achten ggf. Bördelkanten umlegen oder abschleifen
- 21) Räder müssen einwandfrei abgedeckt sein, ggf. Abdeckungen anbringen.
- 22) Bei Fahrzeugen mit tiefergelegtem Fahrwerk, auf Radabdeckung achten.
- 23) Erst ab Fg.-Nr. 44 ZDN 084 848 bzw. 44 ZDA 073 834 möglich und nur in Verbindung mit Servolenkung (M 417).
- 24) Auch für Sondermodell mit exklusiver, sportlicher Ausstattung
- 25) Nur zulässig, wenn das Abdeckblech 4B0 201 192 A für Kraftstoffleitung (vorne rechts) verbaut ist.
- 26) Nur für Sondermodell mit exklusiver, Sportlicher Ausstattung (tiefergelegtes Fahrwerk + verbreiterte Radabdeckung).
 - Vor VIN 4C PN 000 484 ist die Nachrüstung der Rad/Reifenkombination unter Verwendung der vorderen Radlaufschalen ET-Nr. 441 821 171 J bzw. 441 821 172 J möglich. Die Drehzahlfühlerleitung muss am geänderten Lochbild der Radlaufschale, abweichend zur bisherigen Serienbefestigung, mit Kabelbinder befestigt sein. Der Freigang bzgl. der
- 27) Drehzahlfühlerleitung muss gewährleistet sein.
 - Ab VIN 4C PN 000 484 ist die Nachrüstung möglich. Die Drehzahlfühlerleitung muss wie vor VIN 4C PN 000 484 nachgearbeitet werden.
 - Ab VIN 4C PN 000 667 ist die Nachrüstung ohne Nacharbeit möglich.
- 28) Nicht belegt.
- 29) Nicht belegt.
- 30) Nicht zulässig mit der Bremse 16" FN 3 (1LF, 1LT).
- 31) Nicht zulässig mit der Bremse 16" HP 2 (1LX).

- 32) Nicht zulässig mit der Bremse 16" FNRG 60 (1LA,1LC,1LG,1LJ).
- 33) Nicht zulässig mit der Bremse 17" FNRG 60 (1ZL) oder Brembo.
- 34) Nicht zulässig mit der Bremse 18 " Brembo.
- 35) Nicht zulässig mit der Keramik-Bremse 19 " (1LW und 1KU).
- 36) Nicht belegt.
- 37) Nicht belegt.
- 38) Nicht belegt.
- 39) Wegen eingeschränkter Freigängigkeit zur Bremsanlage dürfen die Auswuchtgewichte nicht zu groß gewählt werden.
- 40) Bei Fahrzeugen mit erhöhter Zuladung (650kg - 700 kg; M 384) vorgeschrieben.
- 41) Nur für Fahrzeuge bis max. Achslast von 1090 kg.
- 42) Nur für Fahrzeuge bis max. Achslast von 1340 kg.
- 43) Zwischen den Felgen 4A0 601 025 J und 8D0 601 027 ist eine achsbezogene Mischverbauung möglich.
- 44) Nur für Fahrzeuge mit automatischem Getriebe und 66 oder 85 kW-Motor.
- 45) Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb nur zulässig ab Fahrgestellnr. 89 J A 406198. Andere Fahrzeuge müssen an der Hinterachse auf Schmiedeschwenklager umgerüstet werden.
- 46) Nicht belegt.
- 47) Nicht belegt.
- 48) Nicht belegt.
- 49) Nicht belegt.
- 50) Run-Flat-Reifen mit dem RSC-Symbol (Run-Flat System Component) nur auf Rädern mit Extended Hump EH2.

Erklärung der Abkürzungen

f	Fahrzeuge mit Frontantrieb
q	Fahrzeuge mit Allradantrieb
L	Karosserie Limousine
Av	Karosserie Avant
B	Ausführung Security
S	Manuelles Schaltgetriebe
A	Automatisches Getriebe
(...)	Keine Gültigkeit für in Klammern gesetzte Ausführung.

Die obigen Symbole können einzeln oder in Kombination verwendet werden.

Beispiel:

L + f + S bedeutet: Gilt nur für Limousine mit Frontantrieb und Schaltgetriebe.

(Av + q + A) bedeutet: Gilt nicht für Avant mit Allradantrieb und Automatischen Getriebe.