

Технические характеристики тормозов

Стальные передние тормоза					
Тормоз		FBC-60 16" → Примечание	FBC-60 16" → Примечание	FBC-60 17" → Примечание	FBC-60 17" → Примечание
Код комплектации		LA	LA	1LJ	1LJ
Период применения		► 20.06.2011	20.06.2011 ►	► 20.06.2011	20.06.2011 ►
Вентилируемый тормозной диск	Ø, мм	320	320	345	345
Новый тормозной диск, толщина	мм	30	30	30	30
Тормозной диск, мин. допустимая толщина	мм	28	28	28	28
Тормозная колодка, предельный износ	мм	→			

1) Соответствие → Электронный каталог оригинальных деталей „ЕТКА“

Передние тормоза			
Тип конструкции		Brembo (17" тормоза)	Brembo (17" тормоза)
Код комплектации		1LP	1LP
		►► 08.12.2014	08.12.2014 ►►
Вентилируемый тормозной диск	Ø, мм	345	345
Тормозной диск, толщина	мм	30	30
Тормозной диск, мин. допустимая толщина	мм	28	28

Стальные передние тормоза				
Тормоз		2 FNR-AL 42 17" → Примечание	Brembo 19" → Примечание	Brembo Wave- Design 19" → Примечание
Код комплектации		1LL, 1LF, 1ZK, FM0	1LU	1LM, 1LX
Вентилируемый тормозной диск	Ø мм	356	400	390
Новый тормозной диск, толщина	мм	34	38	36
	мм	32	36	34

Тормозной диск, мин. допустимая толщина				
Тормозная колодка, предельный износ	мм	→		

2) Соответствие → [Электронный каталог оригинальных деталей „\(ЕТКА\)“](#)

Керамические передние тормоза			
Тормоз		Brembo 19" → Примечание	Brembo 19" → Примечание
Код комплектации		1LW	1LN
Вентилируемый тормозной диск	Ø мм	400	420
Новый тормозной диск, толщина	мм	38	40
Тормозной диск, мин. допустимая толщина	мм	определение износа → Глава	
Тормозная колодка, предельный износ	мм	→	

3) Соответствие → [Электронный каталог оригинальных деталей „\(ЕТКА\)“](#)

Стальные задние тормоза					
Тормоз					Wave-дизайн
Код комплектации		1KW → Примечание	2EA, 2EE → Примечание	1KY → Примечание	1KJ, 1KQ → Примечание
Вентилируемый тормозной диск	Ø мм	300	330	356	356
Новый тормозной диск, толщина	мм	12	22	22	22
Тормозной диск, мин. допустимая толщина	мм	10	20	20	20
Тормозная колодка, предельный износ	мм	→			

4) Соответствие → [Электронный каталог оригинальных деталей „\(ЕТКА\)“](#)

Керамические задние тормоза		
Код комплектации		1KK, 1KU → Примечание
Вентилируемый тормозной диск	Ø мм	370
Тормозной диск, толщина	мм	30
Тормозной диск, мин. допустимая толщина	мм	определение износа → Глава
	мм	→

Тормозная колодка, предельный износ		
--	--	--

5) Соответствие → [Электронный каталог оригинальных деталей „ЕТКА“](#)